



F1275 AAC90

| Pos | Codice pezzo | Articolo | Utilizzo | Qtà |
|-----|--------------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1 | 89 82 159 | Serbatoio | NLS | 1 |
| 2 | 93 29 491 | ·Nipplo | NLS | 1 |
| 3 | 93 28 857 | ·Connettore | | 1 |
| 4 | 93 78 357 | ·Nipplo | NLS | 1 |
| 5 | 93 24 021 | ·Boccola | | 1 |
| 6 | 83 25 656 | ·Boccola | | 1 |
| 7 | 93 24 021 | ·Boccola | | 1 |
| 10 | 93 63 250 | Flessibile | L=520 MM, NLS | 1 |
| | | Note: Prodotto da 93 62 781. | | |
| 11 | 79 68 308 | Fascetta stringitubo | | 4 |
| 12 | 93 61 957 | Sensore di carburante | NLS | 1 |
| 13 | 93 92 689 | Guarnizione | NLS | 1 |
| 14 | 93 93 950 | Dado | NLS | 1 |
| 15 | 89 76 417 | Condotto carburante | NLS | 1 |
| 16 | 83 28 346 | Supporto | NLS | 1 |
| 17 | 40 15 145 | Nastro tenditore | NLS | 2 |
| 18 | 91 66 406 | Dado | (8074288), NLS-USE 11900440 | 2 |
| 19 | 40 18 347 | Guarnizione | NLS | 1 |
| 20 | 85 72 752 | Supporto | NLS | 2 |
| 21 | 93 29 855 | Guarnizione | NLS | 2 |
| 22 | 40 15 608 | Guarnizione | NLS | 1 |
| 23 | 93 34 632 | Guarnizione | NLS | 1 |
| 24 | 93 63 359 | Flessibile | L=715 MM, NLS | 1 |
| 25 | 93 49 945 | Clips | NLS | 2 |
| 26 | 79 63 895 | Morsetto tubo | NLS | 2 |
| 27 | 75 11 256 | Morsetto | NLS | 1 |
| 28 | 79 71 872 | Nastro tenditore | NLS | 2 |
| 30 | | Tubo di rifornimento | Andare a 2 - 740 | |
| 31 | | Pompa di alimentazione | Andare a 2 - 710 | |
| | 93 62 781 | Flessibile | L=10M, NLS | X |